

# Специальный очиститель **PCI Zementschleier-Entferner alkalisch** для поверхностей нечувствительных к кислотам

## Область применения

Для внутреннего и внешнего применения

Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Удаляет цементное молочко, известковый налёт, высолы, остатки затирки и клеевого раствора с поверхности плиток из натурального камня чувствительных к кислотам, таких как мрамор, травертин. А также для очистки поверхностей из искусственного камня чувствительных к кислотам венецианской мозаики, асфальтобетона.



## Свойства и преимущества

**Не содержит кислот,**

Быстро и легко удаляет цементное молочко, высолы, грязь

Быстродействующий

Высоко эффективный

## Технические характеристики

**Основа:** водные концентрированные растворы поверхностно-активных веществ, специальные присадки

**Плотность:** 1,015 г/см<sup>3</sup>

**Величина pH:** щелочная (от 9,5 до 10,5)

**Цвет:** прозрачный с желтоватым оттенком

**Растворимость в воде:** полностью растворимый

**Маркировка:**

Не опасен

**Срок хранения:** 5 лет в сухом месте, при температуре не выше +30°C

**Упаковка:** пластиковая бутылка с крышкой с защитным механизмом от детей

1 л бутылка - 4 бутылки в коробке (4 pieces in a carton)

2,5 л контейнер – 4 контейнера в коробке

5,0 л контейнер – 2 контейнера в коробке

## Применение

Расход	Бутылка 1 л на м2	Контейнер 2,5 л на м2	Контейнер 2,5 л на м2
В неразбавленном виде	10-15 м <sup>2</sup>	25-38 м <sup>2</sup>	50-75 м <sup>2</sup>
- 1:2 разбавленный с водой	30-45 м <sup>2</sup>	75-115 м <sup>2</sup>	150-225 м <sup>2</sup>
- 1:5 разбавленный с водой	60-90 м <sup>2</sup>	150-225 м <sup>2</sup>	300-450 м <sup>2</sup>
<b>Температура применения от +5 до 25° С</b>			

### Подготовка основания

Предварительно основание должно быть тщательно помыто, особенно в зоне. Во избежание попадания очистителя в поры бетона, перед его нанесением, температурные швы должны быть заполнены водой. Перед нанесением, предварительного высушивания поверхности не требуется

### Нанесение

Перед нанесением необходимо проверить действие очистителя на небольшом участке загрязнённой поверхности. Необходимую концентрацию очистителя определяют так, пока поверхность основания полностью не будет очищена от грязи.

Нанесите PCI Zementschleier-Entferner alkalisch набрызгом или губкой, разбавленным (1:5) или неразбавленным в зависимости от степени загрязнения поверхности основания. На больших поверхностях очиститель наносить захватками. Оставить раствор на несколько минут.

Затем с помощью жесткой щётки или кисти удалить остатки загрязнений. Остатки очистителя удалить ветошью, губками и др. После этого обильно промыть поверхность промыть большим количеством воды.

### Внимание

Не наносите очиститель на чувствительные поверхности, такие как, гранит (Кашмир белый, Паданг), декоративные плитки, известняк, мрамор, травертин, Ненадлежащее применение очистителя может вызвать коррозию бетона в зоне швов, а также стать причиной необратимых повреждений поверхности основания.

Проводя работы в закрытых помещениях, все металлические предметы, даже если они напрямую не контактируют с PCI Zementschleier-Entferner alkalisch, необходимо укрыть или убрать.

## PCI продукты для очистки и пропитки плитки

### Очистители

PCI Zementschleier-Entferner sauer (кислотный очиститель для удаления цементной плёнки с поверхностей нечувствительных к действию кислот)

PCI Zementschleier-Entferner alkalisch (щелочной очиститель для удаления цементной плёнки с чувствительных поверхностей к кислотам)

PCI RS-Reiniger Extra (гель для удаления эпоксидных пятен)

### **Импрегнаторы (пропитки)**

PCI Feinsteinzeug-Imprägnierung (пропитка для керамической плитки)

PCI Naturstein-Imprägnierung (пропитка для натурального камня)

### **Усилитель цвета плитки из натурального камня**

PCI Farbvertiefer (пропитка для усиления цвета камня)

### **Меры безопасности**

Раздражает глаза, дыхательные пути, кожу. Хранить в недоступном от детей месте. Не вдыхать пары очистителя, избегать попадания на глаза, кожу, внутрь. В случае попадания очистителя на глаза, тщательно промойте их большим количеством воды и проконсультируйтесь с врачом. Работать в защитной форме.

<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ</b>	<b>Официальный поставщик в РФ:</b>
PCI Augsburg GmbH	ООО «БАСФ Строительные системы»,
Piccardstr. 11	119017, Москва, Кадашевская наб., д.14, к.3.
86159 Augsburg, Germany	Тел.: +7 495 225 64 39/15
Tel. +49 (821) 59 01-0	Факс: +7 495 225 64 17
Fax +49 (821) 59 01-390	<b>E-mail: <a href="mailto:stroysist@basf.com">stroysist@basf.com</a></b>
<b><a href="http://www.pci-augsburg.de">www.pci-augsburg.de</a></b>	<b><a href="http://www.pci-russia.ru">www.pci-russia.ru</a></b>
	<b>Декабрь 2008 года.</b>